

## ◆概要

- 施工が簡単 塗布して軽くこするだけ ※研磨作業ではありません
- 鱗状スケール除去 鉄粉除去 油煙皮膜・油汚れ除去
- 素地破損が著しいポリカ窓の透明回復 ※コーティング剤による

## ◆使用するもの

- 保護具 ①ゴム手袋 ②ゴーグル
- 洗浄剤 ①GCクイックジェル ※使用量8～10ml/枚(m角)※バージョン選定
- 専用オプション ①GCクイックシートNo.17カ ②手作業用台座パッド  
③アルミ台座/特大 ④洗浄用スポンジ
- コーティング剤 洗浄のみで充分綺麗になりますが、美観を長期間保持する場合はコーティングの使用をおすすめします

### △ご注意△

塗布に使用する『ナイロンパッド角/ソフト』は水で濡らさないでください  
『GCクイックジェル』は水道水と混ぜると効力を大幅に失います

## ◆ご使用方法

- ①『GCクイックシートNo.17カ』を『手作業用台座パッド』または『アルミ台座/特大』に正しく装着し『GCクイックジェル』を適量パッドに絞り出す
- ②ポリカ窓にまんべんなく塗り広げ、軽くなじませるように擦る  
**本液を付着する時間は20秒以内程度にしてください**
- ③『洗浄用スポンジ』で水洗いする
- ④コーティングを塗布する（オススメ）

Glass Clear Works

